

据付歩掛

長尺U字溝

1本当り長さ2.0 (m)

10m当り

種類及び呼び名		参考質量 (kg)	世話役 (人)	特殊 作業員 (人)	普通 作業員 (人)	トラッククレーン 4.8 ~ 4.9 t (日)	諸費用 (%)
K U S K U S-S	300×300	545	0.2	0.2	0.5	0.2	9
	300×400	565					
	350×350	605					
	350×400	615					
	400×400	665					
	400×500	675					
K U R K U R-S	300×300	585	0.2	0.2	0.5	0.2	9
	300×400	605					
	350×350	645					
	350×400	655					
	400×400	705					
	400×500	625					

注)

1. 本歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり床掘り、基礎、ふた据え付け及び埋め戻しは含まない。
2. トラッククレーンは賃料とする。
3. 諸費用は、目地モルタル、コンクリートカット運転及びカットブレードの損耗費、長尺U字溝損失分の費用であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に諸費用の率を乗じた金額を上限とする。

側溝用ふた

1枚当り長さ1.0 (m)

100枚当り

種類及び呼び名		参考質量 (kg)	世話役 (人)	特殊 作業員 (人)	普通 作業員 (人)	トラッククレーン 4.8 ~ 4.9 t (日)	諸費用 (%)
I S L	300	101	0.4	—	3.9	0.6	—
	350	113					
	400	125					
	450	163					
	500	177					
I R L	300	132	0.4	—	3.9	0.6	—
	350	148					
	400	163					
	450	205					
	500	222					

注)

1. 本歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含む。
2. 1個当り質量が100kgを越えた場合は、機械施工とする。